Mayfair mini

5495

Élaboré par Diego Fortunato

Version mobile fonctionnant sur batterie rechargeable. Idéale pour être déplacée en fonction des besoins, tant en intérieur qu
en extérieur. S
allume et s
éteint au moyen d
un capteur tactile présent dans le socle qui permet aussi de régler l
intensité.

Fiche modèle



Finir

- 25 Beige D1 NCS S 4005-Y50R
- 37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
- 47 Green L1 NCS S 4005-G80Y
- 23 Warm White NCS S 0502-Y50R

LED de température de couleur 2700 K

Régulation Sensor

Type d'installation Surface Canopy

Matériaux
Abat-Jour: ABS
Diffuseur: Polycarbonate
Tuyau vertical: Acier
Base: ABS

Source de lumière 1 x undefined

A+

LED
CRI>90 175 lm 70
2700 K

Driver CV - Constant Voltage [object Object] 100~240 V 50/60 HZ

Observations
Autonomie de la batterie rechargeable.
6 h à intensité maximale. 12 h à 50% d
intensité. 24 h à 25% d
intensité.

LED IP20 Bi-volt 50-60Hz

Application Lampes de table

Emballage
1 Boîte
0.26 m x 0.25 m x 0.5 m
Poids brut 1.62
Poids net 0.73
Vol. 0.0325

Effet d'éclairage

Éclairage général

Luminaire d'éclairage général qui émet le flux lumineux vers le plafond ou le mur de façon à le refléter.

Données photométriques

Efficacité	86.077 lm/
Système coordonné	CG
Débit total	223 lm
Valeur maximum	365.58 cd/klm

Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez
nos conditions légales sur www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com